








CONCEPTLINE

| Vlastnosti | Norma | Jednotka | CONCEPTLINE |
|------------------------------|--|---------------------|---|
| Typ podlahy | EN ISO 10582 | | heterogenní vinylová lepená podlahová krytina |
| Povrchová úprava | | |  |
| Celková hmotnost | EN ISO 23997 | g/m ² | 3600 |
| Třída zátěže | EN ISO 10874 | |  23  31 |
| Celková tloušťka | EN ISO 24346 | mm | 2,0 |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | EN ISO 24340 | mm | 0,3 |
| Počet lamel, rozměry, balení | EN ISO 24342 | mm | 18 ks 304,8 x 609,6 = 3,34 m ² 8 ks 457,2 x 914,4 = 3,34 m ² |
| Počet lamel, rozměry, balení | EN ISO 24342 | mm | 24 ks 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 18 ks 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 15 ks 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² |
| Rozměrová stabilita | EN ISO 23999 | % | ≤ 0,10 |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0,05 |
| Stálobarevnost | ISO 105-B02 | Stupeň | ≥ 6 |
| Reakce na oheň | EN 13501-1 | | B _{f1} - s1 |
| Protiskluznost | DIN 51130 EN 13893 ČSN 74 4507 | | R10 DS > 0,60 |
| Útlum hluku | EN ISO 10140-3 | dB | 2 |
| Tepelný odpor | EN 12664 | m ² K/W) | 0,02 |
| Elektrostatické vlastnosti | EN 1815 | kV | ≤ 2, antistatický |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | | * |
| Obsah pojiva | EN ISO 10582 | | typ I |
| Odolnost vůči kolečkům | ISO 4918 | | ano, typ W, EN 12529 |
| Podlahové topení | EN 1264-2 | | vhodné, max. 27 °C |
| VOC emise | Indoor Air Comfort GOLD AgBB VOC Test | | Eurofins certifikovaný produkt velmi nízké emise |
| CE | EN 14041 | |     |



* Vždy v závislosti na koncentraci a době expozice, při kontaktu s vyšší koncentrací olejů, kyselin a dalších agresivnějších chemikálií je třeba konzultace.