



# FLOORCLIC® COUNTRY AQ 32 V

Formát 193 x 1292 mm



Dub Soria bílý

FV 82062



Dub Soria přírodní

FV 82064



Dub Soria šedý

FV 82065



Dub Dunnington světlý

FV 82102



Dub Dunnington tmavý

FV 82103



Dub Casella přírodní

FV 82151



Dub Olchon medový

FV 82856

Formát 246 x 1292 mm



Dub Baronia hnědý

FV 82134



Dub Newport krémový

FV 82161



Dub Padua šedý

FV 82173



Dub Turin tmavý

FV 82192



Dub Valley přírodní

FV 82973

# LAMINÁTOVÉ PLOVOUCÍ PODLAHY



## FLOORCLIC® COUNTRY AQ 32 V

laminátová podlahová krytina s nosičem z HDF ve formátu dílců spojených bezlepidlovým zámkovým systémem s voděodolností 24h

Užitná třída  
**32**  
EN 13329-31



Floušťka celkem  
**8 mm**



Váha celkem  
**7,23 kg/m<sup>2</sup>**



Formát dílců  
**193 x 1292 mm**  
**246 x 1292 mm**

Formaldehyd  
**E1**  
EN 717-1



Struktura vrstev



- 1 Robustní povrch s vysokou odolností proti opotřebení
- 2 Dekorační papír
- 3 Nosná deska HDF+ na bázi dřeva
- 4 Instalační systém Aqua CLIC it!
- 5 Protitahový papír

Aqua CLIC it!  
Patentovaný zámkový systém  
s ochranou před vlhkostí

Vhodné pro kolečkové židle  
**měkká kolečka typ W**  
EN ISO 4918

Zbytkový otlak  
**≤ 0,05 mm**  
ISO 24343-1

Odolnost proti obrusu  
**AC4**  
ISO 24338


Odolnost proti nárazu (malá/velká kulička)  
**≥ 35 mm**  
**≥ 600 mm**  
EN 17368 / EN 13329

Odolnost proti skvrnám  
Sk. 1 + 2: úroveň 5  
Sk. 3: úroveň 4  
EN 438-2

Skluznost povrchu  
**DS**  
EN 13893

Vhodné pro podlahové vytápění  
**R = 0,13 W/(m<sup>2</sup>\*K)**  
EN 12667

Klasifikace hořlavosti  
**C<sub>fl</sub>-s1**  
EN 13501-1



Výrobce  
EGGER GmbH & Co. OG, Německo