TECHNICKÝ LIST

ECOLINE CLICK

Rozměry a tloušťka	EN 427 & EN 428	1 235 x 305 x 9,5 mm
Typ konstrukce		HDF deska vč. korkové integrované podložky
Integrovaná podložka		ano
Oblast použití	EN 16511	23 /32
Balení		1,883 m^2 = 5 lamel
Nášlapná vrstva		0,40 mm
Mikrohrana		ne
Útlum hluku	EN ISO 717-2	16 dB
Emisní certifikát		Greenguard Gold
Podlahové topení (teplovodní)		ano, max. 27 °C
Tepelný odpor	EN 12524	0,088 m^2 K/W
Vliv kolečkové židle	EN 425	typ W (měkká kolečka)
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	B_{fl}-s1
Rozměrová stabilita	EN 434	< 0,05 %
Zbytkový otlak	EN 433	max. 0,03 mm
Stálobarevnost	ISO 1058	6 / 7
Chemická odolnost	EN 423	dobrá odolnost
Protiskluznost	EN 51130	R10
Celková hmotnost	EN 430	cca 9 300 g/m^2
Bobtnavost 24 h	EN 317	8 %
Pevnost spoje	ISO 24334	> 450 kg/m
Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	< 2 kV

GREENGUARD GOLD

DL PCP · B_{fl}-s1 · DS · E1 HCHO · CE · UNICLIC · EN 14041

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTEXTIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

9/2023