# TECHNICKÝ LIST

## AQUAFIX NATUR CLICK

| | | |
|---|---|---|
| Rozměry a tloušťka | EN 427 & EN 428 | 1 235 x 230 x 5,4 mm |
| Typ konstrukce | | RCB kompozitní deska vč. integrované podložky (Rigid Composite Board) |
| Integrovaná podložka | | ano |
| Oblast použití | EN 16511 | 23 /33 |
| Balení | | 1,990 $m^2$ = 7 lamel |
| Nášlapná vrstva | | 0,30 mm |
| Mikrohrana | | ne |
| Útlum hluku | EN ISO 717-2 | 16 dB |
| Emisní certifikát | | Greenguard Gold |
| Podlahové topení (teplovodní) | | ano, max. 27 °C |
| Tepelný odpor | EN 12524 | 0,05 $m^2$ K/W |
| Vliv kolečkové židle | EN 425 | typ W (měkká kolečka) |
| Reakce na oheň | EN ISO 9239-1 | $B_{fl}$-s1 |
| Rozměrová stabilita | EN 434 | < 0,10 % |
| Zbytkový otlak | EN 433 | max. 0,03 mm |
| Stálobarevnost | ISO 1058 | 6 / 7 |
| Chemická odolnost | EN 423 | dobrá odolnost |
| Protiskluznost | EN 51130 | R10 |
| Celková hmotnost | EN 430 | cca 6 700 g/$m^2$ |
| Bobtnavost 24 h | EN 317 | 0 % |
| Pevnost spoje | ISO 24334 | > 500 kg/m |
| Elektrostatické vlastnosti | EN 1815 | < 2 kV |

GREENGUARD GOLD

DL PCP · $B_{fl}$-s1 · DS · NA HCHO · CE · UNICLIC · EN 14041

Dodavatel pro ČR a SR:
BRASED EUROTEXTIL CZ, s r.o.
Škrobárenská 497/10, 617 00 Brno
obchod@brased.cz

9/2023