

# 1-LAMELA 138 13 mm Clic

## Technické informace:

<b>Vyrobeno podle:</b>	Evropská norma pro parkety EN 13489 - 2014	
<b>Rozměry:</b>	13 x 138 x 2200 mm	
<b>Vrchní vrstva:</b>	cca 3.5 mm	
<b>Konstrukce:</b>	Třívrstvá konstrukce; Vrchní vrstva z tvrdého dřeva, prostřední vrstva a spodní vrstva jsou vyrobeny ze smrku Vrchní vrstva cca 3.5 mm Prostřední vrstva 8.8 mm Spodní vrstva 1.7 mm	
<b>Počet prken/ m<sup>2</sup> v krabici:</b>	10/ 3.04	
<b>Počet krabic/ m<sup>2</sup> na paletě:</b>	42/ 127.68	
<b>Počet vložených vrstev v krabici/ minimální délka (mm):</b>	3/ 600	
<b>Váha krabice/ palety v kg:</b>	24/ 1008	
<b>Systémy vytápění podlahy:</b>	Dobře vyhovující	
<b>Požární odolnost <sup>1)</sup>:</b>	Dfl-s1	
<b>Obsah formaldehydu <sup>2)</sup>:</b>	E1	
<b>Obsah pentachlorphenolu (PCP) <sup>2)</sup>:</b>	nezjistitelný	
<b>Hustota kg/ m<sup>3</sup> <sup>2)</sup>:</b>	cca 550	
<b>Protiskuzový výkon:</b>	Live Satin	USRV 11 <sup>2)</sup>
	Live Matt	USRV 26 <sup>2)</sup>
	Live Natural	USRV 40 <sup>2)</sup>
<b>Odolnost proti odření:</b>	Live Satin	70/ 1100 <sup>3)</sup>
	Live Satin	100 <sup>4)</sup>
<b>Tepelná vodivost <sup>2)</sup>:</b>	0.15 W/ mK	
<b>Plošný tepelný odpor <sup>5)</sup>:</b>	0.093 m <sup>2</sup> K/ W	



<sup>1)</sup> podle DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> podle DIN 14342, <sup>3)</sup> podle ENV 13696, <sup>4)</sup> podle DIN 68861, <sup>5)</sup> podle EN 12524

DOP 4658-1.1-07.2015